

UWAGA!

– Zamurowania z elementów drobnowymiarowych

– Wyburzenia, rozbiórki

– kominy z keramzytobetonowych pustaków montować od poziomu +3,0m, poniżej wykonać podmurówkę z cegły pełnej na zaprawie cem–wap. Całość otynkować tynkiem cementowo – wapiennym grubości min.1,5cm.
– w płytach żelbetowych dachu otwory pod projektowane kanały wentylacyjne wycinać przy użyciu wiertnicy

INWESTBUD

Przedsiębiorstwo "INWESTBUD" Sp. z o.o.,
58-306 Wałbrzych, ul. Jaworowa 15a

Br. konstrukcyjna:	mgr inż. Magdalena Budka	65/DOŚ/07		Data: 09.2009r.
	mgr inż. Dariusz Stefaniak	UAN.V–7342/3/233/94		Skala: 1:100
Zadanie:	Przebudowa budynku pracowni spawalniczej i kuźni na terenie Centrum Kształcenia Zawodowego w Świdnicy przy u. Sikorskiego 41 (Dz. nr 2/5; obr. 1 Osiedle Młodych)			Stadium: PW
Inwestor:	Centrum Kształcenia Zawodowego ul. Sikorskiego 41, 58–100 Świdnica			Nr rys.: 2/K
Tytuł rys.:	RZUT PARTERU (PRZEKRÓJ +3,00m npp)			

Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przerysowany, uzupełniony lub odstąpiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy projektowej